[S] SEEDS

5 bonnes raisons de peindre avec SEEDS

[S]

SEEDS

couleurs d'Histoire

www.seeds.fr



Finition satin uniquement

Lessivable

Imperméable à l'eau liquide

L'eau ne pénétre pas les fibres du bois...

Permet l'évaporation de l'eau

... mais elle peut s'évaporer du support

Nuancier de 42 couleurs

Teintes sur-mesure disponibles



1 La peinture Seeds ne pèle pas

Vos fenêtres et votre portail commencent à se détériorer car la peinture s'écaille. Le bois n'est plus protégé. Les intempéries l'abîment...
La fonction première d'une peinture est de protéger son support. A cette fin, deux options:

- ✗ Appliquer un film étanche.
- ✓ Permettre l'évacuation de l'eau vaporeuse.

Les industriels ont choisi la peinture étanche.
Nous avons choisi de laisser le bois respirer et se dilater, que la peinture s'adapte au bois.

La peinture SEEDS ne s'écaille pas.

Votre boiserie reste ainsi protégée, même après de nombreuses années

Produit adapté aux boiseries

seeds.fr/en/huile-de-lin

2 Fabrication industrielle

Collections thématiques

Nous travaillons avec nos partenaires à la création de collections personnalisées.
Nos clients possèdent ainsi leurs propres couleurs, pendant que nous continuons d'étendre notre catalogue.

Teintes sur mesure

En quelques jours, nous reproduisons la teinte demandée.
Fournissez un échantillon si vous en possédez un.

Production éco-responsable

L'huile de lin de nos champs, pressée et une fois mélangée aux pigments, protégera les boiseries.

Une huile de lin innovante

1 semaine pour appliquer les 3 couches.
Lundi: primaire,
Mercredi: première couche,
Vendredi: deuxième couche.

Terminé.

Bonus: 0 phtalate, 0 COV.

Un service professionnel industriel sur-mesure

seeds.fr/en/products

3 Uniquement des composants sains

En s'imposant uniquement des produits naturels, nous avons choisi la difficulté. Mais après plusieurs années de recherche, nous pouvons fièrement prétendre que notre peinture :

Contient 0 g de COV
Ils sont cancérigènes. C'est simple — Il n'y en a aucune trace dans nos peintures.

Aucun pictogramme
Aucune alerte de sécurité n'est requise. Impensable quand il s'agit de peinture. Nous l'avons pourtant réussi.

Sèche en 2 jours
par couche.
≠ Les peintures aux compositions similaires sèchent en **7 jours** par couche.
Nous faisons mieux.

Non filmogène
La peinture Seeds permet à son support d'évacuer l'eau. Le bois ne s'altère pas.

Toutes les raisons pour lesquelles l'huile de lin avait été abandonnée sont oubliées.

seeds.fr/en/technique

FICHE TECHNIQUE
Fiche technique n°100 - version mars 2025
Assurez-vous qu'il s'agit de la dernière version avant application

Seeds
COULEURS D'HISTOIRE

PEINTURE À L'HUILE DE LIN

A+

Peinture aux huiles naturelles et solvants biosourcés applicable en intérieur et en extérieur pour boiseries et métaux préparés.

Liant Huile de lin | Séchage 48 heures | Usage Intérieur/ extérieur | Finition satinée

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
- Excellent pouvoir couvrant
- Non filmogène
- Facile d'application
- Laisse respirer le support
- Bonne résistance aux intempéries

Rendement théorique : 10 à 12 m²/ Litre
Séchage (20° - 60% d'humidité).
Sec au toucher : 6 heures.
Délai de recouvrement : 48 heures
Conditionnements : Blanc et teintes (0.25, 1, 3, 10 Litres, pot en métal)
Conservation : 24 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur
Teinte : Teintes miscibles entre elles

CONDITIONS TECHNIQUES

Brillant spéculaire :	80 +-5% sous 60° d'angle
Liant :	Huiles de lin cuites polymérisées
Classification AFNOR : (NF T 36-005)	NF T 36.005 Famille I - Classe 2a
Classification C.O.V. : (directive 2004/42/CE)	Valeur limite en UE de ce produit (Cat A/d) : 130g/l (2010) Ce produit contient au maximum 15 g/l COV
Masse volumique à 20°C :	1,4 à 1,5 g/cm3 +/- 0,05 suivant les teintes
Extrait sec en poids :	85 % +/- 2%
Extrait sec volumétrique :	78 % +/- 2%

APPLICATION / PRÉPARATION

Préparation des fonds :
Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 59.1), en respectant les règles de l'art. (norme NF P 74-201)

Température de l'air ambiant :	> 5°C (extérieur), > 8°C (intérieur)
Température du fond à peindre :	compris entre 5°C et 35°C (extérieur)
Humidité du fond prêt à peindre :	< 5% (intérieur et extérieur)
Hygrométrie relative :	< 80% (extérieur), < 65% (intérieur)
	Pour le bois, humidité relative < 12% (intérieur) et < 18% (extérieur)

Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre.
Ci-dessous figure le système conseillé en fonction des supports :

SUPPORTS ADMISSIBLES

SUPPORTS	PRÉPARATION	IMPRESSION	FINITION
Bois intérieurs et extérieurs	Elimination des parties non adhérentes, décapage recommandé. Ponçage, dépoussiérage	Peinture à l'huile de lin (1 couche diluée à 20% de120 à 150 g/m²)	Peinture à l'huile de lin (2 couches sans [illegible] de1[illegible]
Métal	Elimination des parties non adhérentes, décapage éventuel. Ponçage, dépoussiérage	Primaire inhibiteur de rouille	

Matériel d'application: A la brosse universelle
Nettoyage des outils: Solvants

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Se reporter à la fiche de sécurité

Un produit SEEDS, fabriqué en France | SAS au capital de 10 000 € | SIRET : RCS Versailles 944 871 80[illegible]
86, rue Royale 78000 Versailles | contact@seeds.fr | 01 39 50 00 29

4 8 ans plus tard, 1 couche transparente en +

Avant / Après, Paris - Bourse du Commerce – 8 ans après, façade très exposée, le résultat est saisissant.

Des années plus tard, une simple couche d'huile transparente suffit à raviver la couleur initiale.

Facile à utiliser, entretien rapide et peu coûteux. Préférez une méthode respectueuse de l'ouvrage pour restaurer vos boiseries. Utilisez simplement une peinture réellement faite pour le bois.

seeds.fr/en/technique

Découvrez nos collections et commandez

Visitez seeds.fr

Joignez-nous
contact@seeds.fr
Nous serions heureux d'échanger avec vous

SEEDS

Entreprise française enregistrée sous le code 944 871 805 R.C.S. Versailles
Crédit : Château de Versailles – Les boiseries sont peintes à l'huile de lin